

AFOAM® V 2510P White Двусторонняя монтажная лента.

Техническая информация

Описание продукта

AFOAM® V 2510P White – это двусторонняя монтажная лента белого цвета на основе из вспененного полиэтилена (ППЭ), толщиной 1,0мм с акриловым клеем и защитным слоем из силиконизированной бумаги. Основа из вспененного полиэтилена позволяет использовать ленту для гашения вибрации и компенсировать расширение соединяемых разнородных материалов. Возможно применение практически на всех гладких и слегка неровных поверхностях (стены, кафельная плитка, зеркала и стекло).

Особенности

- Стойкость к старению, УФ-излучению, атмосферным воздействиям и пластификаторам;
- Лента не желтеет со временем и сохраняет эластичность;
- Высокая начальная адгезия;
- Окончательная адгезия достигается через 24 часа после монтажа;
- Поглощает вибрации и компенсирует различные коэффициенты расширения соединяемых поверхностей;

Применение

- Монтаж зеркал при производстве мебели для спален, гостиных, ванных комнат и прихожих;
- Монтаж стоек из ПВХ;
- Склеивание стеклянных и пластиковых зеркал;
- Монтаж небольших предметов и крючков на плитку и гладкие стены;
- Монтаж кабельных каналов;

Свойства

Физические свойства (не для спецификации)	Обычное значение
Толщина	1,0 мм
Цвет ленты	Белый
Лайнер	Силиконизированная бумага светло-голубого цвета
Клеевой слой	Акриловый
Температурный режим	от -40°C до +95°C
Основа	ППЭ (вспененный полиэтилен)
Адгезия к нержавеющей стали	23 Н/25 мм

Инструкция по монтажу зеркала				
В таблице ниже указано минимальное использование V 2510P White для монтажа зеркал по площади и толщине (для надёжности рекомендуется использовать четыре точки крепления к поверхности)				
Толщина зеркала	3 мм	4 мм	5 мм	6 мм
Площадь зеркала (см2)	Рекомендуемое количество (см2)			
300	6	8	10	13
600	16	17	21	25
900	19	25	31	38
1200	25	33	42	50
1500	31	42	52	63
1800	38	50	63	75
2000	42	56	69	83
2500	52	69	87	104
3000	63	83	104	125
3500	73	97	122	146
4000	83	111	139	167
4500	94	125	156	188
5000	104	139	174	208
5500	115	153	191	229
6000	125	167	208	250
6500	135	181	226	271
7000	146	194	243	292

ВНИМАНИЕ:

Приведённые выше значения основаны на минимальной весовой нагрузке 36г / см2 и среднем весе стекла. Значения указывают на усреднённое необходимое количество ленты, поэтому в каждом отдельном случае требуется индивидуальный расчёт.

Хранение и использование

Хранить в заводской упаковке при 20°С и относительной влажности 50-70%.
Не кантовать (штабелировать) коробки с продуктом.
Необходимо очистить поверхность от пыли загрязнений и масла перед наклейкой материала.
Рекомендуется приклеивать материал при температурах от +12°С до +33°С.

Срок хранения

При хранении в надлежащих условиях, сохраняет свои свойства в течение 24 месяцев от даты изготовления ленты. Срок службы клеевого соединения, выполненного при помощи ленты, не ограничен.

Сертификация / разрешения

Закон о контроле за токсичными веществами на данный продукт не распространяется.

Техническая информация

Все технические сведения, рекомендации и прочие утверждения, приведенные в настоящем документе, основаны на результатах испытаний или практическом опыте, которые компания «Атман-АВТО» считает достоверными, но не может гарантировать точность и полноту этой информации.

Использование продукта

Существует множество факторов, не контролируемых компанией «Атман-АВТО», известных и подконтрольных только пользователю, которые способны повлиять на возможность использования и характеристики продукта «Атман-АВТО» в конкретных условиях применения. Учитывая многообразие факторов, влияющих на возможность использования и характеристики продукта «Атман-АВТО», вся ответственность за принятие решения о соответствии продукта предполагаемым целям и методам использования возлагается на пользователя.

Гарантия и информация об ограничении ответственности

Если иное не оговорено в других технических документах или не указано на упаковке соответствующего продукта, компания «Атман-АВТО» гарантирует, что каждый продукт компании «Атман-АВТО» соответствует заявленным техническим характеристикам на момент его поставки компанией «Атман-АВТО».

КОМПАНИЯ «Атман-АВТО» НЕ ДАЕТ НИКАКИХ ИНЫХ ГАРАНТИЙ, ЯВНЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ, ВКЛЮЧАЯ, НО НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЬ ЛЮБЫМИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫМИ ГАРАНТИЯМИ ТОВАРНОГО СОСТОЯНИЯ ИЛИ ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННЫХ ЦЕЛЕЙ, А ТАКЖЕ ЛЮБЫХ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ГАРАНТИЙ, ВЫТЕКАЮЩИХ ИЗ ПРАКТИКИ ДЕЛОВЫХ ОТНОШЕНИЙ, ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОДУКТА ДЛЯ ЛИЧНЫХ НУЖД ИЛИ ДЛЯ ПРОДАЖИ.

Если продукт компании «Атман-АВТО» не будет соответствовать условиям данной гарантии, единственным возмещением для пользователя будет, на усмотрение компании «Атман-АВТО», замена продукта или возмещение его покупной стоимости.

Ограничение ответственности

За исключением случаев, запрещенных законом, компания «Атман-АВТО» не несет никакой ответственности за любые прямые, косвенные, специальные, случайные или закономерные убытки или потери, связанные с использованием данного продукта «Атман-АВТО», независимо от предъявляемой теории права, включая гарантию, контракт, халатность или прямую ответственность.

Адрес производства

Произведено по заказу ООО "Атман-АВТО" по адресу: Yangshan Town, Huishan District, Wuxi, Jiangsu, China.



AFOAM® - зарегистрированный торговый знак компании ООО «Атман-АВТО» (свидетельство о регистрации №796677).

Веб-сайт: www.atman-auto.ru

Эл.почта: contact@atman-auto.ru

Телефон: 8-800-250-55-26

Адрес: 301650, Тульская область, город Новомосковск, улица Маяковского д.25, офис 201.